

Vedligeholdelsesplan - HZM 810B

Timetælleren bestemmer vedligeholdelsesintervallerne. Vedligeholdelse skal udføres enten efter timetæller eller tidsinterval, alt efter hvad der indtræffer først. Under ekstremt hårde, støvede eller våde forhold kan hyppigere smøring være nødvendig.

Fire periodiske vedligeholdelsespunkter: PM250 (hver 250 timer), PM500 (hver 500 timer), PM1000 (hver 1.000 timer) og PM2000 (hver 2.000 timer).

Vedligeholdelsespunkt	Daglig	PM250	PM500	PM1000	PM2000
Kontrollér motorolieniveau	V	V	V	V	V
Kontrollér kølevæskenniveau		V	V	V	V
Kontrollér hydraulikolieniveau	V	V	V	V	V
Kontrollér brændstofniveau, dræn vand fra brændstofforfilter	V	V	V	V	V
Kontrollér lys og instrumenter	V	V	V	V	V
Kontrollér dæktryk og slid	V	V	V	V	V
Kontrollér transmissionsolieniveau	V	V	V	V	V
Smør alle smørepunkter iht. smøredigram	V	V	V	V	V
Kontrollér bremsevæskenniveau		V	V	V	V
Kontrollér transmissionsstyring, justér om nødvendigt		V	V	V	V
Kontrollér og tilspænd styretøjsmøtrikker		V	V	V	V
Visuel inspektion for lækage og unormale forhold	V	V	V	V	V
Inspicér motorventilatorrem og drivrem	V	V	V	V	V
Smør alle drivaksler iht. smøredigram	V	V	V	V	V
Tilspænd alle drivakselbolte	V				
Kontrollér parkerings-/bremsesko (første 50 timer)	Indl.	V	V	V	V
Kontrollér fælgbolte (første 50 timer)	Indl.	V	V	V	V
Udskift motorolie og oliefilter (første 50 timer)	Indl.				
Udskift transmission/momentomformer/radiatorolie		Indl.			
Udskift hydrauliktank returfilter		Indl.			
Udskift pilot hydraulikfilter		Indl.			

Vedligeholdelsesplan - HZM 810B (fortsat)

Vedligeholdelsespunkt	Daglig	PM250	PM500	PM1000	PM2000
Hold batteripoler rene, påfør vaseline mod syre		V	V		
Skift motorolie og oliefilter		V	V	V	V
Rengør motorcylinderhoved		V	V	V	V
Rengør kølerfinner		V	V	V	V
Rengør brændstoftankens påfyldningssi		V	V	V	V
Rengør motorolietankens påfyldningssi		V	V	V	V
Kontrollér motor- og transmissionsbefæstelsesbolte		V	V	V	V
Kontrollér ramme, svejseømme og bolte for revner/løse		V	V	V	
Kontrollér olieniveau i for- og bagaksel		V	V	V	V
Kontrollér motorens luftindtag		V	V	V	V
Kontrollér drivrem og AC-kompressorrem		V	V	V	V
Kontrollér service- og parkeringsbremse		V	V	V	V
Skift motorolie og oliefilter			V	V	V
Skift brændstofforfilter		V	V	V	V
Kontrollér rammehængselsbolte		V	V	V	V
Kontrollér bremsevæskenniveau			V	V	V
Tilspænd bolte mellem ramme og for-/bagaksel			V	V	V
Rengør luftbooster-udluftningssi			V	V	V
Skift brændstoffilter			V	V	V
Skift olietank-udluftningselement			V	V	V
Skift luftfilterelement			V	V	V
Justér motorventilspillerum			V	V	V
Kontrollér spændskive og ventilatorleje			V	V	
Fastgør batteribolte, rengør batteritop			V		
Rengør brændstoftank				V	V
Rengør transmission/momentomformer-udluftning				V	V
Udskift olie til transmission/momentomformer/radiator				V	V
Udskift transmissions suge- og retursi				V	V
Udskift hydrauliktank returelement				V	V
Udskift akselsmøreolie				V	V
Udskift pilot hydraulikfilter				V	V
Kontrollér motorstøddæmper					V
Kontrollér bremseledninger og -system					V
Kontrollér styresystem, udskift slanger om nødvendigt					V
Kontrollér generator, startmotor, rengør turbolader					V
Rengør bremsebooster, udskift bremseolie					V
Kontrollér fordelingsventil og cylindertæthed					V
Skift olietank-udluftning (påfyldningssi)					V
Skift brændstoftank-udluftning (påfyldningssi)					V
Skift kølevæske og kølefilter (eller hvert 2. år)					V
Udskift hydraulikolie, rengør tank, kontrollér sugerør					V

Advarsel: Brug kun reservedele godkendt af AV Larsen. Brug af ikke-godkendte reservedele kan medføre sikkerhedsproblemer og forkorte maskinens levetid.

Garantibetingelser - AV Larsen

1. Garantiperiode

AV Larsen yder 2 års garanti fra leveringsdato, dog maksimalt 2.000 driftstimer (det der indtræffer først). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl ved normal brug i henhold til maskinens tilsigtede formål.

2. Garantiens forudsætninger

- Maskinen skal være serviceeret i henhold til de foreskrevne serviceintervaller.
- Minimum 1 service om året, uanset om timeintervallet er nået.
- Servicehæftet skal være udfyldt og dokumentere alle udførte serviceeftersyn.
- Service skal være udført af AV Larsen eller et af AV Larsen godkendt værksted.
- Der må kun være anvendt originale eller AV Larsen-godkendte reservedele.

3. Garantien dækker ikke

- Sliddele og forbrugsdele (dæk, bremsebel., filtre, remme, tætninger, hydraulikslanger, pærer).
- Skader som følge af forkert brug, overbelastning eller manglende vedligeholdelse.
- Skader forårsaget af uheld, ydre påvirkninger eller force majeure.
- Kosmetiske skader (ridser, lakskader, rust på ubehandlede flader).
- Kørsel og transport af maskinen til og fra værksted.

Kunden er selv ansvarlig for at bringe maskinen til AV Larsens værksted. Eventuelle transportomkostninger afholdes af kunden.

- Følgeskader og driftstab.
- Modifikationer eller ændringer uden AV Larsens skriftlige godkendelse.

4. Reklamation

Fejl eller mangler skal anmeldes til AV Larsen inden 14 dage efter opdagelse. Maskinen må ikke anvendes yderligere, hvis fortsat brug kan forværre skaden. AV Larsen vurderer om reparation eller udskiftning er den rette løsning.

5. Ansvarsbegrænsning

AV Larsens ansvar er begrænset til reparation eller udskiftning af den defekte del. AV Larsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre følgeskader.

6. Minimumskrav til service

Uanset om maskinens timeinterval for næste service ikke er nået, skal der som minimum udføres ét serviceeftersyn om året. Hvis maskinen f.eks. ikke har opnået 250 driftstimer inden for det første år, skal der alligevel foretages et årligt basiseftersyn (olieskift, filterkontrol, smøring og generel inspektion) for at garantien forbliver gyldig.

AV Larsen

Telefon: +45 63 85 85 00

E-mail: info@av-larsen.dk

Web: www.av-larsen.dk

Servicehæfte

Maskinoplysninger

Model: _____

Seriennummer: _____

Leveringsdato: _____

Forhandler: _____

[illegible]

Servicehistorik (fortsat)

[illegible]
